

VYHŘÍVÁNÍ SEDAČEK

UNIVERSÁLNÍ INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD

POSTUP INSTALACE VYHŘÍVÁNÍ

1. Demontujte sedačky z vozidla. Pokud je vozidlo vybaveno airbagy umístěnými v boční části sedačky, postupujte při demontáži sedaček dle doporučení výrobce vozidla.
2. Demontujte čalounění sedáku a opěráku v místech kde plánujete umístit vyhřívací elementy a kde plánujete vést elektrickou instalaci.
3. Zkontrolujte zda umístění vyhřívacích elementů vyhovuje podmínkám instalace. Vyhřívací elementy musí být namontovány tak, aby nekřížily výztuhy čalounění. Elementy musí být k výplni sedačky přilepeny bez přehybů. Výztuhy v čalounění mohou vyhřívání křížit pouze v místě kde jsou elementy propojeny vodiči. Vodiče propojující vyhřívací elementy nesmějí být vystaveny přílišnému namáhání výztuhou čalounění, aby nedošlo k poškození jejich izolace.
4. V příslušném místě výplně sedačky vytvořte otvor pro termostat 10x15 mm (hloubka/průměr).
5. Odstraňte ochranou folii z elementu vyhřívání a nalepte jej na vrchní část výplně sedačky.
6. Připevněte čalounění zpět k výplni sedačky a propojte konektory vyhřívacího elementu sedáku a opěradla.
7. Zvolte místo pro ovládací spínače vyhřívání, nejlépe na přístrojové desce nebo na středovém tunelu vozidla. Pro spínač vyvrtejte otvor o průměru 19 mm. Protáhněte elektrickou instalaci vyhřívání pod přístrojovou deskou ke spínačům a připravte vývody pro sedačky. Protáhněte vodiče elektrické instalace skrz otvor, připojte spínač a zatlačte spínač do otvoru.

Konektor č.1: hnědý vodič

Konektor č.2: zelený vodič

Konektor č.3: modrý vodič



8. Namontujte sedačky zpět do vozidla. Propojte konektor elektrické instalace vyhřívání pod sedačkou s vyhřívacími elementy v sedačce. Ujistěte se, že elektrická instalace nebrání volnému pohybu sedačky ve všech směrech.
9. Připevněte relé elektrické instalace vyhřívání pod přístrojovou deskou a zapojte vodiče k elektrické instalaci vozidla.

žlutý vodič: připojit k +15 (zapnuté zapalování)
červený vodič: připojit k trvalému napájení +12 V
černý vodič: ukostřit na originálním kostřícím bodu vozidla

Technické parametry:

Pracovní napětí.....12V DC

Elektrický proud jednou sedačkou.....cca 2A

Teplotní rozmezí vyhřívání udržované termostatem.....26 - 36°C

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

Ovládání vyhřívání je samostatné pro každou sedačku.



Pro zapnutí vyhřívání je třeba mít klíč zapalování v poloze ON

ZAPNUTÍ

Přepněte přepínač do polohy zapnuto (LED svítí). Vyhřívání je automaticky regulováno termostatem který hlídá teplotu v rozmezí 26 - 36°C.

VYPNUTÍ

Přepněte přepínač do polohy vypnuto (LED je zhasnuta).

DOPLŇKY PRO SNADNOU INSTALACI

- čalounické kleště (Würth 714-50008)
- čalounická očka (Würth 500-50008)
- fréza průměr 19 mm pro montáž přepínačů



Výhradní dovozce do ČR
C.A.System s.r.o.
Chrášťany 52
Praha-západ 252 19
Czech Republic
tel. 220560056 hot-line 606205236
email: meta@casystem.cz
www.casystem.cz

